



ROC IMPACT

CRUSHING SOLUTIONS

• ALIMENTATEURS SCALPEURS



FIABLE ET ROBUSTE

Conçu pour des applications extrêmes avec des roches dures et abrasives.

STABILITÉ RENFORCÉE

Suspensions en caoutchouc ou ressorts métalliques. Stabilisateurs latéraux.

TRI PAR TAILLE MAXIMISÉ

Barreaux de scalpage indépendants et ajustables en écartement.

PRODUCTION 100 À 800 T/H

Un rendement maximum pour l'alimentation du poste de broyage primaire de roches.

WWW.CONCASSEUR.COM



• CARACTÉRISTIQUES

Les alimentateurs scalpeurs Roc Impact sont principalement destinés à des installations fixes de concassage primaire. Ils servent à réguler le coefficient d'alimentation des concasseurs en séparant les matériaux selon la taille.

L'unité vibrante est générée par deux moteurs vibrants qui se trouvent au-dessous d'une ligne d'arbre excentrée, entraînée par un moteur.

Ceux-ci entraînent un mouvement linéaire vibrant avec une inclinaison à 45° de l'armature horizontale de l'alimentateur (selon les implantations).

- L'alimentateur entier est monté sur ressorts afin de permettre une oscillation libre et supporter la force des chocs.

- Les barres des grilles boulonnées sont ajustables et peuvent être écartées afin de répondre aux exigences de l'utilisateur sur le terrain.

- Les barres des grilles sont coniques, empêchant ainsi tout grippage et laissant passer les matériaux de tailles adéquates.

- Un moteur à variateur de vitesse permet l'ajustement du coefficient d'alimentation.

- Quatre jeux de ressorts ou des silentblochs de suspension supportent l'alimentateur afin de mieux le stabiliser durant le fonctionnement.



• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Puissance (Kw/h)	Longueur x largeur (mm)	Production (t/h)	Poids (Kg)
ROC APV 11.45	18.5	1100 x 4500	400	5 250
ROC APV 12.55	22	1250 x 5500	600	6 350
ROC APV 15.65	30	1500 x 6500	800	11 000
ROC VS 7.25	2 x 2.5	700 x 2500	100	2 600
ROC VS 9.35	2 x 3.8	850 x 3500	200	3 750
ROC VS 11.45	2 x 7	1150 x 4500	400	4 820

Capacité basée sur une alimentation continue et régulière de matériaux propres, secs et d'une dureté standard avec une densité en vrac de 1.6 tonne/m³. La capacité peut varier selon la taille et la nature de la roche ainsi que les conditions d'opération de l'installation.

Les courbes granulométriques, les débits et dimensions peuvent être modifiés et sont donnés à titre indicatif uniquement et sont non-contractuels.