



ROC IMPACT

CRUSHING SOLUTIONS

• CONVOYEURS ROC BELT



FIABLE ET ROBUSTE

Structure de type treillis.
Base simple, facile à installer.

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Intégration du risque dans
la conception des convoyeurs

COÛT MAINTENANCE RÉDUIT

Réduction des
phases d'entretien.

LARGEUR DE BANDE DE 500 À 2000 MM

Approvisionnement en pièces
de rechange rapide.

WWW.CONCASSEUR.COM



• LARGE GAMME

Les convoyeurs Roc Belt, conçus par Roc Impact, sont utilisés à travers le monde dans de nombreuses mines et carrières et réputés pour être fiables et robustes.

Le convoyeur est simple à monter. Les composants sont référencés sur des notices de montage explicites.

La gamme de convoyeurs Roc Belt se décline en largeur 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1 000 mm et 1 200 mm jusqu'à 2 000 mm.

Les coûts de maintenance diminuent grâce à la réduction des phases d'entretien.

La sécurité est améliorée grâce à la réduction du risque dans la conception des convoyeurs.

L'approvisionnement en produits et pièces de rechange est rapide grâce à la disponibilité sur stock.



• TYPES DE LIVRAISON



PRÉ-MONTÉ USINE

L'ensemble du convoyeur est assemblé en usine en éléments de 6 ou 12 mètres. Le personnel de chantier n'a plus qu'à réaliser l'assemblage de ces éléments et la jonction de la bande.



STANDARD

Le treillis et ses stations, la tête et le pied sont assemblés en usine. Les autres composants étant assemblés sur site.



KIT EXPORT

La tête et le pied sont assemblés en usine. Les treillis sont conditionnés en kit. C'est à dire qu'un colis regroupe l'ensemble des pièces y compris la visserie et les plans de montage. L'assemblage a été conçu pour être réalisé par des opérateurs non spécialisés dans le montage des convoyeurs, à l'aide d'une notice très détaillée. Le treillis repliable permet d'optimiser le chargement dans un container. En effet le volume est réduit par 4 entre des treillis montés et démontés.